



K57 es un pistón neumático de simple efecto con un núcleo metálico vulcanizado con caucho nitrilo mediante un método de fabricación especial.

VENTAJAS DE ESTE PRODUCTO

- Solución completa para pistón
- Respuesta inmediata desde el principio de la carrera gracias a los conductos de ventilación
- Bajo rozamiento y recorrido suave gracias a la geometría del labio
- Sencilla fijación en el vástago del pistón sin juntas de estanqueidad suplementarios
- Solución de estanqueidad económica

APLICACIÓN

Cilindros neumáticos estándar y recambios

MATERIAL		CÓDIGO
NBR	70 SHORE A	NB7001
ALUMINIO		AL9901

CONDICIONES DE TRABAJO	
MEDIOS	Aire comprimido preparado y seco
TEMPERATURA	-30°C +105°C
PRESIÓN	≤12 Bar
VELOCIDAD	≤1.0 m/sec

Nota: Los valores dados son valores máximos y no deben darse en el sistema simultáneamente.

RUGOSIDAD SUPERFICIAL

R_{max}

Superficie de deslizamiento ≤4 μm

MONTAJE

K57 se fija al vástago del pistón y hay que asegurarse de que la unión atornillada quede bien apretada. La superficie de deslizamiento y la camisa del cilindro se tienen que lubricar con aceite compatible con la junta de estanqueidad. Hay que tener especial cuidado para evitar que se dañen los labios de cierre en los extremos del recorrido.

NOTAS

Para aplicaciones especiales de altas temperaturas el K57 se puede fabricar en FKM.

